



Anvendelsesområde

Offentlige toiletter, omklædningsrum, idrætsanlæg, elevatorer, fængsler, psykiatrier osv., hvor der ønskes beskyttelse mod hærværk og glasbrud.

Produktbeskrivelse

Vægt 1,2 kg/m² pr. mm tykkelse, hvilket svarer til det halve af det, traditionelt glas vejer. Et 6 mm tykt spejl vejer dermed 7,2 kg/m². Hammerglass Spejlglas findes i standardmål, men kan også skæres eller fræses til ønsket mål eller form. Hulningen foretages enten på fabrikken eller på monteringsstedet.

Hammerglass er med sin nanobehandlede overflade resistent mod kemikalier og de fleste syreangreb. Graffiti og tilsmudsninger kan fjernes med opløsningsmidler eller med andre egnede rengøringsmidler.

Hammerglass bidrager ikke til spredning af ild i tilfælde af brand.

Standardmål

500x750 mm	1000x1000 mm
500x1000 mm	1000x1500 mm
500x1500 mm	1000x2000 mm
750x1000 mm	1500x2000 mm

Hammerglass Spejlglas

Brudsikre spejle i Hammerglass reducerer omkostningerne ved beskadigelse og øger samtidig personsikkerheden i de miljøer, hvor de monteres.

Hammerglass Spejlglas er forsynet med en nanobehandlet overflade som ligner et tyndt lag af glas. Overfladebehandlingen gør spejlglasset modstandsdygtig overfor kemikalier og de fleste syreangreb. Graffiti og tilsmudsninger kan fjernes med opløsningsmidler eller med andre egnede rengøringsmidler.

Forslag til foreskrivende tekst

"Spejl skal være af typen Hammerglass Spejlglas, som er udformet med en glaslignende nanobehandlet overflade. Fastgørelsen sker med gennemgående skruer (forsænkes ej). Kan også monteres med fixpoint eller klemmer. For montage med lim eller silikone kontakt venligst Hammerglass Danmark."

Lasermærkning

Samtlige Hammerglass-ruder lasermærkes med logo og produktionsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for vore kunder, muliggør sporbarhed for intern kvalitetssikring samt giver sikkerhed ved eventuelle garantispørgsmål.

Garanti

Garantitiden på Hammerglass spejlglas er 10 år. Garantien omfatter aldersbetinget misfarvning af selve glasset, revnedannelse eller brud. Garantitiden for øvrige materialer og montage følger de i branchen gældende almindelige regler for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Montering

Hammerglass Spejlglas fastgøres med gennemgående skruer (forsænkes ej). Kan også monteres med fixpoint eller klemmer. For montage med lim eller silikone kontakt venligst Hammerglass Danmark.

Ved større overflademål, ca. 1500 x 2000 mm, skal Hammerglass Spejlglas limes på en plan bæreplade (egnet plademateriale alt efter miljø), for at garantere den bedste optiske effekt.